

FIL-PROTEC PRO-POLY MERV 6



TIPO: Manto filtrante lavable

EFICIENCIA: Merv 6

DESCRIPCION: Manto filtrante lavable, construido 100% fibra poliéster, de gran rigidez que lo hace autoportante. No presenta una elevada contrapresión permitiendo esto el mejor funcionamiento de los equipos y un gran ahorro de energía. Disponible en rollo o en Pads. Fácil de lavar con agua a presión y detergente.

APLICACION: Se recomienda su utilización en equipos de aire acondicionado y calefacción en general, equipos compactos, Unidades de Tratamiento de aires centrales.

FILTER CODE STRUCTURE ESTRUCTURA DEL FILTRO

Filter Type
Tipo de Filtro

PRO-POLY

Resistencia inicial	0,09" W.G.
Resistencia final	1" W.G.
Arrestancia promedio	84%
Capacidad de alojamiento de polvo	229 gr.

Estos datos son para mantas de 1" de espesor y con una velocidad facial de 300 fpm . Datos según ASHRAE 52.1-1992.

Este producto se ofrece cortado o en rollos de 1/8" o 1" de espesor y con las siguientes medidas:

25" x 36' x 1"	72" x 73m x 1/8"
48" x 36' x 1"	
72" x 36' x 1"	

