

Pro-Poly

Manto fintrante lavable



PRO-POLY CONSTRUCCIÓN Y APLICACIONES

DESCRIPCION: Manto filtrante lavable, construido 100% fibra poliéster, de gran rigidez que lo hace autoportante.

No presenta una elevada contrapresión permitiendo esto un mejor funcionamiento de los equipos y un gran ahorro de energía.

Disponible en rollo o en Pads. Fácil de lavar con agua a presión y detergente

APLICACIÓN: Se recomienda su utilización en equipos de aire acondicionado y calefacción en general, equipos compactos, Unidades de Tratamiento de Aires centrales

Este producto se ofrece cortado o en rollos de 1/8" o 1" de espesor y con las siguientes medidas.

MEDIDAS

25" x 36" x 1"

48" x 36" x 1"

72" x 36" x 1"

72" x 73m x 1/8"

ESTRUCTIA DEL FILTRO

Tipo de filtro	Manto filtrante lavable
----------------	-------------------------

EN 779	G3
ASHRAE 52.2	MERV 6
ISO 16890	Coarse 50%

Media filtrante	Fibra de poliéster
-----------------	--------------------

ESPECIFICACIONES

Arrestancia	84%
-------------	-----

Resistencia Inicial	22 Pa
---------------------	-------

Resistencia final	250 Pa
-------------------	--------

Cap de ret de polvo	229 Gr
---------------------	--------

Estos datos son para mantas de 1" de espesor y con una velocidad facial de 300 fpm. Datos según ashrae 52.1-1992.

